

<b>Bezeichnung</b>	AKM22C-ANB-R-00 Spezial deaktivierte Bremse!		
<b>Oxni Code</b>	3A79	Servomotor	
<b>Für Soforthilfe</b>	<a href="mailto:info@oxni.ch">info@oxni.ch</a> <a href="tel:+41525510040">+41 52 551 00 40</a>	<b>Für Reparaturen</b>	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

<b>Stecker (B)</b>	2 M23	abgewinkelt drehbar	Hybrid SpeedTec Ready
<b>Temperatursensor</b>	PTC		
<b>Bremse (-)</b>	deaktiviert		




<b>Feedback (R-)</b>	Resolver	2-polig
----------------------	----------	---------

<b>Umgebung</b>	5..+40°C	-1000 m.ü.M.
-----------------	----------	--------------


<b>Kabel</b>	Leistung	<150pF/m	Feedback	<120pF/m
--------------	----------	----------	----------	----------

#### Technische Daten

Stillstandsmoment	0.84 Nm		
Stillstandsstrom	1.39 A		
Nominal Moment	0.68 Nm	Aluminium	254x254x6.35mm
Nominal Geschwindigkeit	8000 rpm		
Nominal Leistung	570 W		
Nominal Spannung	400 VAC		
Spitzenstrom	5.6 A		
Spitzenmoment	2.73 Nm		
Maximale Spannung	480 VAC		
Maximale Geschwindigkeit	rpm		
Drehmomentkonstante	0.61 Nm/A		
Spannungskonstante	39 mV/min		
Wicklungswiderstand	20 Ω		
Wicklungsinduktivität	35.5 mH		
Rotor Trägheitsmoment	0.16 kgcm <sup>2</sup>		
Motorpole	6 -	Polpaare	3
Statisches Reibmoment	0.005 Nm		
Thermische Zeit Konstante	9 min		
Gewicht	1.1 kg		



**Belastung am Wellenende**





**Linksammlung**

AKM	3D Zeichnung	<a href="#">Link</a>
AKM	Drehmomentkurve	<a href="#">Auf Anfrage verfügbar</a>
AKM	Betriebsanleitung	<a href="#">Link</a>
AKM	Typenschlüssel	<a href="#">Link</a>
AKM	CE Konformität	<a href="#">Link</a>
Kollmorgen	RoHS Zertifikat	<a href="#">Link</a>
Oxni		<a href="#">Link</a>